

WR: 6221.29.2011
ePUAP: 15898/2023
kpiy: 15.05.2023

Gdańsk, dn. 2023-05-15

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka
Pełnomocnictwo numer: 169/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa

Starosta Powiatu Tczewskiego
Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (40333N!) TCZEW POLNOC (GGD_TCZEW_POLNOC) zlokalizowanej w miejscowości TCZEW, ul. GDAŃSKA 6. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - 2048 (40333N!) TCZEW POLNOC (GGD_TCZEW_POLNOC)

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	18021
2.	11773
3.	18021
4.	11773
5.	18021
6.	11773

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°47'23.1" 54°5'37.7"	900/1800/2100	36.6	18021	45	2/2/2
2.	18°47'23.3" 54°5'37.6"	800/2600	36.6	11773	45	2/2
3.	18°47'23.3" 54°5'37.5"	900/1800/2100	36.6	18021	170	2/4/4
4.	18°47'23.1" 54°5'37.5"	800/2600	36.6	11773	170	4/4
5.	18°47'22.8" 54°5'37.6"	900/1800/2100	36.6	18021	280	2/4/4
6.	18°47'22.9" 54°5'37.6"	800/2600	36.6	11773	280	2/4

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Szmytka

Date / Data:
2023-05-15
10:44



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6450/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 2048 (40333N!) TCZEW POLNOC (GGD_TCZEW_POLNOC)
Adres: TCZEW, GDAŃSKA 6, Powiat tczewski, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-04-27

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości TCZEW, GDAŃSKA 6

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2048 (40333N!) TCZEW POLNOC (GGD_TCZEW_POLNOC) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Mach Janusz
Dąbkowski Dominik

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wieży kościelnej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor w wieży kościoła. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	45	2/2/2	36,6	18021
2	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	45	2/2	36,6	11773
3	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	170	2/4/4	36,6	18021
4	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	170	4/4	36,6	11773
5	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	280	2/4/4	36,6	18021
6	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	280	2/4	36,6	11773

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657), pomiarów, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe	
		Temperatura [°C]	Wilgotność względna [%]

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

2023-04-27	11:10-12:15	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		10.4	10.8	52.5	51.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/160/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	PKP w kościele	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'38,4" 18°47'21,1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

2	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'37.3" 18°47'23.3"
3	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.2	1.6	0.06	54°5'36.2" 18°47'23.6"
4	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'35.2" 18°47'24.0"
5	PKP na az. 110° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'37.0" 18°47'25.1"
6	PKP na az. 89° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'37.7" 18°47'25.4"
7	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'39.5" 18°47'26.9"
8	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'39.1" 18°47'26.2"
9	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'38.4" 18°47'24.4"
10	PKP na az. 10° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'38.8" 18°47'23.3"
11	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'38.0" 18°47'23.3"
12	PKP na az. 314° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 280°, 1m od elewacji parterowego budynku usługowego	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'39.1" 18°47'20.0"
13	PKP na az. 300° w odległości 81m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'38.8" 18°47'19.0"
14	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.1	1.4	0.05	54°5'38.0" 18°47'17.2"
15	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'38.0" 18°47'19.7"
16	PKP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Niepodległości 9a	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'37.3" 18°47'17.5"
17	PKP na az. 244° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 280° (brak dostępu na klatkę schodową - brak zgody lub nieobecność mieszkańca)	2.0	1.2	1.6	0.06	54°5'36.6" 18°47'19.0"
18	PKP na az. 230° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'36.6" 18°47'21.1"
19	PKP na az. 206° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.1	1.4	0.05	54°5'35.9" 18°47'21.8"
20	PKP na az. 190° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°5'35.5" 18°47'22.6"
-	GKP w odległości 243m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'29.8" 18°47'25.4"
-	GKP w odległości 298m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'28.0" 18°47'26.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 339m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'39.5" 18°47'4.6"
-	GKP w odległości 298m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°5'44.5" 18°47'34.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	PKP w kościele	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'38.4" 18°47'21.1"
2	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'37.3" 18°47'23.3"
3	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°5'36.2" 18°47'23.6"
4	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'35.2" 18°47'24.0"
5	PKP na az. 110° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'37.0" 18°47'25.1"
6	PKP na az. 89° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'37.7" 18°47'25.4"
7	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'39.5" 18°47'26.9"
8	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'39.1" 18°47'26.2"
9	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'38.4" 18°47'24.4"
10	PKP na az. 10° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'38.8" 18°47'23.3"
11	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'38.0" 18°47'23.3"
12	PKP na az. 314° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 280°, 1m od elewacji parterowego budynku usługowego	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'39.1" 18°47'20.0"
13	PKP na az. 300° w odległości 81m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'38.8" 18°47'19.0"
14	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.003	0.004	0.05	54°5'38.0" 18°47'17.2"
15	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'38.0" 18°47'19.7"
16	PKP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Niepodległości 9a	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'37.3" 18°47'17.5"
17	PKP na az. 244° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 280° (brak dostępu na klatkę schodową - brak zgody lub nieobecność mieszkańca)	2.0	0.003	0.004	0.06	54°5'36.6" 18°47'19.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	PKP na az. 230° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'36.6" 18°47'21.1"
19	PKP na az. 206° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.004	0.05	54°5'35.9" 18°47'21.8"
20	PKP na az. 190° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°5'35.5" 18°47'22.6"
-	GKP w odległości 243m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'29.8" 18°47'25.4"
-	GKP w odległości 298m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'28.0" 18°47'26.2"
-	GKP w odległości 339m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'39.5" 18°47'4.6"
-	GKP w odległości 298m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°5'44.5" 18°47'34.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 30.6% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2048 (40333N!) TCZEW POLNOC (GGD_TCZEW_POLNOC), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Dominik
Dąbkowski

Date / Data:
2023-04-28 15:40

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:


Agnieszka
Wachowicz




Date / Data:
2023-05-09 10:47

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2048 (40333N!) TCZEW POLNOC (GGD_TCZEW_POLNOC) Lokalizacja stacji
----------------	---



<p>Załącznik nr 2</p>	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GGD_TCZEW_POLNOC (40333N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
<p>Legenda:</p>	<p style="text-align: center;">  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </p>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2048 (40333N!) TCZEW POLNOC (GGD_TCZEW_POLNOC)

Dokumentacja fotograficzna

